241520346436

正本

检 测 报 告

报告编号：JNWAHJ202608082

（2026 年 8 月）

受测单位： 山东明化新材料有限公司

委托单位： 山东明化新材料有限公司

济南万安检测评价技术有限公司

二〇二六年八月二十六日

受 测 单 位	山东明化新材料有限公司		
受测单位地址	济南市章丘区刁镇化工工业园中氟路北		
项 目 编 号	HJ202608082	检 测 类 别	委托检测
检 测 项 目	有组织废气	VOCs、硫化氢	
现 场 检 测 / 采 样 日 期	2026 年 08 月 18 日	实 验 室 检 测 日 期	2026 年 08 月 18 日、2026 年 08 月 19 日
样 品 状 态	吸收瓶、气袋，样品完好无损		
采 样 依 据	《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）		

主要检测仪器设备

名 称	型 号	编 号	是否租用
智能双路烟气采样器	崂应 3072	JNWA-JL-248	否
低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D	JNWA-JL-604	否
紫外可见分光光度计	TU-1810	JNWA-JL-215	否
气相色谱仪	GC-6890A	JNWA-JL-291	否

报告编制：李菁　　审 核：李小霞　　批 准：徐志奎

盖 章

2026 年 08 月 26 日

一、检测方法及方法检出限

表 1-1 检测方法及方法检出限

样品名称	检测项目	标准编号	标准方法名称	检出限
有组织废气	VOCs	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m³
	硫化氢	HJ 1388-2024	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.007 mg/m³
备注	本报告中检测结果低于所列方法检出限时，表述为“ND”，需计算排放速率以检出限一半参与运算。			

二、 检测结果

1、有组织废气检测结果

表 2-1 明化新材料热氧化炉排气筒

检测现场情况描述	现场检测日期				2026.08.18		
	排气筒高度（m）/截面积（m²）				50 / 1.5394		
	基准氧（%）				11		
样品编号	检测项目	检测次数	实测浓度（mg/m³）	氧含量（%）	折算浓度（mg/m³）	标干流量（m³/h）	排放速率（kg/h）
GQ26080821011	VOCs	1	8.39	6.8	5.91	36980	0.31
		2	8.18	6.7	5.72	36914	0.30
		3	8.74	6.8	6.15	37164	0.32
		均值	8.44	6.8	5.93	37019	0.31
GQ26080821012	硫化氢	1	ND	6.8	ND	36980	1.3×10^{-4}
		2	ND	6.8	ND	37056	1.3×10^{-4}
		3	ND	6.7	ND	36942	1.3×10^{-4}
		最大值	ND	6.8	ND	37056	1.3×10^{-4}

三、质量控制措施

1、技术人员均经过考核合格，持证上岗；

2、需检定/校准的检测设备均在有效期内，并按规定定期进行维护和期间核查；

3、所有试剂（含标准物质）验收合格后使用，且在有效期内；

4、检测方法现行有效，且通过检验检测机构资质认定（分包项目除外）；

5、检测环境符合标准要求；

6、检测项目采取有效质控措施，确保检测数据有效性。

检 测 报 告 说 明

1. 本检测报告只对本委托项目负责。
2. 检测工作依据有关法规、标准、协议和技术文件进行。
3. 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告中有涂改、增删，无“CMA”印章、检测专用章、骑缝章无效。
5. 本报告未经检测机构书面批准，不得复制（全文复制除外）。
6. 检测报告包括封面、首页、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测报告专用章和骑缝章（检测报告专用章）。
7. 对检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
8. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；检验后的样品如无异议十五日内由送检单位领回；逾期不领，按我公司样品管理规定处理。
9. 本报告分为正、副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。

实验室地址：山东省济南市天桥区汽车厂东路 4 号

通讯地址： 山东省济南市天桥区汽车厂东路 2 号

电话：0531-86125188　　传真：0531-86125189

邮政编码：250031　　E-mail：jnwa5188@126.com

网址：www.jnwanan.com